



BENSIN
STOLPEBANKER



BENSIN STOLPEBANSKER™

Australsk engineering av Christie

Easy Petrol Post Driver er en maskin av kommersiell kvalitet, designet for å banke enhver profilstolpe i bakken.

Den er lett og bærbar, samtidig som den er kraftig nok til å kjøre stolper ned i det hardeste underlaget i løpet av sekunder. Maskinen har en maksimal kapasitet på Ø107 mm runde stolper, og er godt egnet for bruk på alle materieller som tre, metall og plast.

Alle komponenter er produsert i Australia og Storbritannia, med materialer av høy kvalitet og presisjon for å gi deg en stolpebanker med lengst mulig levetid.

Stolpebankeren er utstyrt med den svært pålitelige Honda GX35T 4-taktsmotoren, med en slagkraft på hele 1720 o/min.

Hvordan det fungerer

Stolpedriveren slår på stolpen 1720 ganger per minutt, med en 75 mm diameter drivhammer.

Den bruker luftkompresjonsteknikk for å utøve et kraftig slag til toppen av stolpen. Dette skaper en vibrasjon i stolpen som gjør at jorda blir flytende. Kombinasjonen av slag og vibrasjon gjør at stolpen beveger seg enkelt og raskt ned i bakken.



Vi tilbyr leasing/ finans
fra kr. 0,- i egenkapital

Bruksområder

Stolpebankeren har mange bruksområder og brukes for å banke ned stolper av bland annet tre, metall og plast. Under er noen eksempler på ulike steder og arbeidssituasjoner hvor stolpebankeren kan brukes.

- Bratte bakker
- Våt mark
- Jordprøvetaking
- Hull boring
- Jordbruk & dyrehold
- Telt & festivaler
- Vei- og anleggsbransjen





Detaljer

Størrelse	10mm - 100mm opptil Ø107mm m/adapter.
Hastighet (pr. min)	1720 o/min
Slagkraft (joules)	26
Motor	Honda GX35, 4-takts. 1.3hk ved 7000 rpm
Vibrasjonsnivå	9,24 m/s ² (data hentet fra Ø100mm tre stolpe)
Drivstoff forbruk	0.71L/h at 7,000 rpm
Start system	Rekyl (dra start)
Vekt	15.3kg (tørr)
Motor garanti	1 års kommersiell Honda- garanti
Maskin garanti	3 års kommersiell dele- garanti
Støy	100dB Hørselsvern påkrevd



Adapter - Multi

Den bensindrevende stolpebankeren er svært allsidig, og har et brett utvalg av adaptere, tilleggsutstyr og multifunksjonelt verktøyet som er tilgjengelig som ekstra utstyr.

Multiadapteren er den perfekte løsningen om stolpebankeren skal brukes på ulike stolpestørrelser. 3-i-1-systemet består av en fast adapter, som to mindre adaptere glir inn i. Ingen verktøy er nødvendig, og å endre dem tar kun noen sekunder. Adaptere kan byttes ut hvis du trenger mer enn én kombinasjon, eller et separat alternativ i enkeltstørrelse.

En tettsittende adapter anbefales for å få de beste resultatene. Mål stolpediameterne dine og velg det nærmeste multisettet, vi anbefaler ikke mer enn 5-10 mm større enn stolpen din.





Easy Bensin stolpebanker

Her utstyrt med standard adapter 78 mm.



Multi-Adapter

Stolpepanker vist med Multi Adapter.
Fra 65 - 107 mm.
(Valg av størrelse, se tabell under).

	MULTI UK-A	MULTI UK-B	MULTI UK-C	MULTI EURO-A	MULTI EURO-B	MULTI EURO-C
MAGNUM ①	107 mm	107 mm	107 mm	107 mm	107 mm	107 mm
CARRIER ②	95 mm	78 mm	85 mm	95 mm	85 mm	85 mm
INSERT ③	78 mm	52 mm	56 mm	85 mm	75 mm	65 mm



Pilot kjerneverktøy

Pilot kjerneverktøyet gjør det mulig å fjerne en kjerne av jorden ut av bakken før nedsenking av stolper, ved hjelp av den motoriserte stolpebankeren.

Når bakken er hard, tørr eller av steingrunn kan det være nødvendig å på forhånd lage hull for tilpassing av store stolper. Et supersmart tilleggsverktøy for økt effektivitet.

Fordeler:

- Øke produktiviteten for nedsetting av stolper opptil 100 mm diameter.
- Adapter er varmebehandlet og av et ekstremt hardt materiale.
- Krever at det brukes motorisert stolpebanker med Magnum adapter.

Instruksjoner for bruk:

- 1) Sett på 107 mm runde adapteren til den motoriserte stolpebankeren.
- 2) Deretter sett på pilot kjerne verktøyet til ønsket dybde.
- 3) Kjører til en dybde på 150 mm.
- 4) T-jernet horisontalt inn i pilot kjerneverktøyet. Bruk litt kraft, vri og dra for å fjerne jordkjernen. Er jordkjernen vanskelig å fjerne, anbefaler vi å bruke en stokk eller noe lignende for å vippe opp T-jernet. Dette vil gi mer kraft og gjør prosessen enklere.
- 5) Bakken er nå klargjort for å slå stolper ned i bakken med din motoriserte stolpebanker.

Jordprøvesett

Dra opp ca. 1600 mm x 40 mm med jord ved prøvetaking. Prøven kan overføres til prøverør av klar akryl, forseglet med endestykke. Dette gjør at prøven kan transporteres og kontrolleres uten forstyrrelser. En meget kostnadseffektiv metode for å ta dype jordprøver, lett avgjøre næringsinnhold, komposisjon, og andre egenskaper som surhet eller pH-nivå.

Settet inneholder:

- Stolpebanker, transportkasse og ekstra bensinkanne.
- 1x78 mm standard adapter og 54 mm adapter.
- 1 x Fotjekk & transportkasse.
- 2 x Stål prøverør & Transport veske.
- 4 x Akryl prøverør & endedeksel.

Art.nr.: SOIL-KIT-A

Tilleggstyr

- Stål prøverør
- Akryl prøverør & endestykker



Sett 54 mm reduksjonsadapter på stolpebankeren.

Plasser stålprøverøret på ønsket sted, og kjør rørets fulle lengde i bakken ved hjelp av stolpebankeren.

Fjern stolpebankeren og sett på plass fotjekken. Bruk fotjekken til å heve røret opp av bakken.



Fjern fotjekken og skyv jordprøven forsiktig inn i prøverøret. Sett på endestykket.

Adapter - Single

Adaptore er tilgjengelige slik at du kan tilpasse din stolpebank etter dine behov og bruksområder. En adapter hjelper med å stabilisere maskinen, gir større nøyaktighet og effektivitet når du kjører en stolpe i bakken.

En tettsittende adapter anbefales for å få de beste resultatene. Mål stolpediameteren og velg det nærmeste multisettet, vi anbefaler at adapteren ikke er mer enn 5-10 mm større enn stolpen din. Adaptore er tilgjengelig i alle størrelser og former opptil Ø 107mm.


For eksempel;

- en 78 mm adapter for en 75 mm stolpe
- en 107 mm adapter for en 100 mm stolpe

Enkelt- og multiadaptore kan byttes ut hvis du trenger flere alternativer.,

Vingårdsinnlegg og profilinnlegg

For stolper uten ensartet seksjon, for eksempel Y-form eller Z-form, velg adapter med den minste diameter rundt stolpen.



Noen stolper som er laget av mykere materialer kan kreve en plugg eller hette for å beskytte toppen av stolpen. Disse kan leveres av oss.

Nyttig tips!

For store stolpestørrelser som 100 mm rund eller firkantet, eller 5x3" rektangel anbefaler vi å bruke Pilot Core Tool før du banker ned stolpen.

Tilsett vann i hullet – dette reduserer tiden for å drive stolpen med 50 %.



Magnum adapter

Veldig enkelt fjern de 8 festeboltene og trekk adapter av/på.



107 mm rund

Best egnet for stolper mellom Ø90 – 100 mm.

Art.nr.: 107ALU



84 mm rund

Best egnet for stolper med Ø80 mm diameter.

Art.nr.: 84ALU



78 mm rund

Best egnet for stolper med Ø78 mm diameter.

Art.nr.: 78ALU

Reduksjonsadapter

Klemmes enkelt inn i standard magnum adapter, og holdes på plass ved hjelp av 2 stk. O-ringer av gummi.



54 mm O-Ring

Brukes i kombinasjon med Magnum adater 78 mm.

Art.nr.: 78-54REDUCER



54 mm O-Ring

Brukes i kombinasjon med Magnum adater 84 mm.

Art.nr.: 84-54REDUCER



32 mm O-Ring

Brukes i kombinasjon med Magnum adater 78 eller 84 mm.

Art.nr.: 78-32REDUCER

Art.nr.: 84-32REDUCER

Adapter - Single



107x107 mm firkant
Best egnet for stolper
med diameter Ø100 mm.

Art.nr.: 107SQUARE



80x80 mm firkant
Best egnet for stolper
med diameter Ø75 mm.

Art.nr.: 80SQUARE



131x81 mm rektangel
Best egnet for rektangulær
126x74 mm stolper.

Art.nr.: 5x3RECTANGLE



115x83 mm rektangel
Best egnet for rektangulær
110x78 mm stolper.

Art.nr.: 4x3RECTANGLE



115x60 mm rektangel
Best egnet for stolper
med diameter Ø100 mm.

Art.nr.: 4x2RECTANGLE



Spirafix 40/50 mm
For Spirafix-ankere, passer
over sekskantmutteren.

Art.nr.: 40-SPIRAFIX

Art.nr.: 50-SPIRAFIX



32x32 mm firkant
Best egnet for stolper
med diameter Ø26 mm.

Art.nr.: 32SQUARE



52x52 mm firkant
Best egnet for stolper
med diameter Ø50 mm.

Art.nr.: 52SQUARE



52x52x8 mm V/L-profil
Velg mellom standard eller
spesialtilpasset størrelse.
Kan lages i ulike stål, alu
eller plast profiler.

Art.nr.: ANGLE



Spesialtilpasset adapter
vi spesialtilpasser adaptere
etter ønske. Kan lages
i ulike stål, alu eller plast
profiler.

Art.nr.: CUSTOM



Custom Collar
Best egnet for stolper
med diameter Ø100 mm.

Art.nr.: 107SQUARE



Teltstang adapter
For installasjon av teltstang
plugger.

Art.nr.: MARQUEE-SLV-CAP

Tilbehør



Komplett service sett

7 x O-ringer, bolter, låseskiver, tennplugger, motorfett, loctite lim

Art.nr.: SERVICEKIT



Honda timeteller

For å overvåke turtall og timer.

Art.nr.: 5x3RECTANGLE



Transportkoffert

Beskytter din stolpebanker under transport. Kofferten er vanntet og laget med 3 mm polypropylen med ekstra innleg.

Art.nr.: 40-SPIRAFIX

Art.nr.: 50-SPIRAFIX



Spiss pilotstang

For å lage pilothull raskt og effektivt. Ø28 mm diameter, 1,5 m lang.

Art.nr.: CROWBAR



Ekstra adapterbolter

Sett med 8 bolter og låseskiver som passer til adapterne.

Art.nr.: M8X18



Låsemasse

For å sikre boltene dine etter adapterbytte

Art.nr.: LOCKINGCOMP



Forlenger håndtak

Gir 50,8 mm ekstra lengde på håndtaket, utmerket for lange stolper. Kan reverseres for å unngå ugunstige bøyinger for rygg og nakke.

Art.nr.: 107SQUARE

Om oss

Grunnlegger av Dia Proff Norge AS, Carl Ronny Olsen startet sin virksomhet med import av diamantverktøy og maskiner i 1999. Med våre 5 ansatte har vi nå 40-års samlet erfaring innenfor boring, saging og sliping, og over 20 år som leverandør til bygg- og anleggsbransjen.

Dia Proff Norge AS har i alle år vært opptatt av å gi best mulig service til våre kunder. Vi ønsker å være en samarbeidspartner mer enn en leverandør av verktøy og maskiner. Vi vet at fornøyde kunder er god reklame, og vi gir oss ikke før du blir fornøyd.

Det å ha ansatte med bransjeeerfaring og god fagkunnskap ser vi på som utrolig viktig i vår bransje. De brenner for det de driver med, tilbyr kundeservice utover det som er vanlig, og ønsker å være en samarbeidspartner for alle våre kunder. Vi har et sterkt team som gjør det de kan for at du som kunde skal være 100% fornøyd.

Med 1000 m² lager, kontor og eget serviceverksted er vi klare for videre vekst.

Dia Proff Norge AS tilbyr:

- Eget lager og rask levering.
- Stort utvalg, og alt du trenger på ett sted.
- Eget serviceverksted for å minimere driftsstans.
- Velprøvde løsninger.
- Kun kvalitetsleverandører.
- Fokus på HMS og miljø.
- Faglig dyktige medarbeidere.



Service

Vi anbefaler årlig service av din stolpebanker. Dette for å sikre en problemfri drift, og for å gi stolpebankeren så lang levetid som mulig.

Full service gjøre hos oss. Vårt serviceverksted, butikk og showroom finner du rett på utkanten av Oslo, i Masteveien 8, 1481 Hagan.

Service inkluderer:

- Full overhaling av maskinen.
- Maskinen demontert, kontrollert for slitasje og alle deler rengjøres.
- Rengjøring og sjekk av luftfilter.
- Skifte motorolje.
- Erstatte tennplugg.
- Erstatt 7 x O-ringer.
- Re-montere med nye pakning og EP-1 fett.
- Maskinen testes på verksted.



